

Konfiguracja systemu detekcji:

- moduł sterujący MDD-256/T,
- moduł wizualizacyjny MDD-L32/T,
- konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T,
- detektory DG-8R8/M,
- tablice ostrzegawcze TP-4.A/H8 oraz TP-4.A/H9,
- sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32,
- moduł wyjść alarmowych MDD-S2,
- zasilacze PU-150-24/T.

Schemat przedstawia podział instalacji na moduły zasilania i sterowania. W sekcji zasilania (zakreślonej przerywaną linią) znajdują się: trzy moduły zasilania tablic (PU-150-24/T, 3x1,5, 230V), dwa moduły zasilania detektorów (PU-150-24/T, 3x1,5), moduł sterowania (MDD-L32/T, 2x2,5, 24V~), moduł sterowania (MDD-256/T, 2x2,5, 24V~) oraz moduł sterowania (MDD-CV/T, 2x2,5, 24V~). W sekcji sterowania znajdują się: dwa moduły DG/M, jeden moduł SL-32 (3x0,75) oraz dwa moduły DG/M. W sekcji alarmowej znajdują się: dwa moduły TP-4.A/H8 (ALARM CO2, NIE WCHODZIĆ) oraz dwa moduły TP-4.A/H9 (ALARM CO2, OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE). Wszystkie moduły są połączone z centralnym punktem P2 (2x2,5) za pomocą kabli 2x2,5. W sekcji zasilania znajdują się również dwa moduły CB-3 (R3) i jeden moduł MDD-S2 (3x0,75). W sekcji alarmowej znajdują się również dwa moduły CB-3 (R3) i jeden moduł MDD-S2 (3x0,75). W sekcji zasilania znajdują się również dwa moduły CB-3 (R3) i jeden moduł MDD-S2 (3x0,75).